

NOMASTYL® PLUS Sierlijsten



1. MATERIAAL

Productomschrijving:
NOMASTYL® PLUS sierlijsten en rozetten

Grondstof:
Geëxtrudeerd polystyreen; compact schuim, met fijne gesloten cel, watergedragen witte primer.

Densiteit:
 $\pm 60 \text{ kg/m}^3$.

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Zichtbare oppervlakken:
Perfect glad oppervlak en uiteinden.

Lijmoppervlakken:
Hellende oppervlakken (2°) voor een betere verwerking en geribbeld voor een betere lijmhechting.

Afmetingen:
Lengte van een sierlijst = 2 m (toleranties $\pm 5 \text{ mm}$).



NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - België
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMASTYL® PLUS

Sierlijsten



3. PRAKTIJK

Verwerkings- en opslagvoorwaarden:

Voor een optimaal resultaat, zullen de opslag en verwerking moeten plaatshebben in ideale omstandigheden: dwz noch opslaan noch verwerken op vochtige plaatsen (bv. lijmen op verse plaaster) of op plaatsen waar de vochtigheid kunstmatig wordt verminderd (bv. met een heteluchtblazer, ontvochtiger, extreem hoge temperaturen).

Ondergrond:

Volgende ondergronden zijn geschikt: plaaster, behang, verpakte plaaster...

De drager moet absoluut rein, droog, ontstoft, ontvet en vlak zijn. Voor speciale ondergronden vraagt u best inlichtingen bij onze technische dienst.

Toebehoren:

NMC-PS zaag en verstekbak NMC-VARIO, VARIO PLUS.

Kleefmiddel:

Voldoende lijm ADEFIX® met het pistool (koker) of met spatel op het oppervlak aanbrengen. De decoratieproducten op de ondergrond plaatsen en stevig aandrukken. Lijmresten met een spatel of natte spons verwijderen (zie gebruiksaanwijzing). Ondersteunen indien nodig. Breedte van de voegen: ong. 2 tot 3 mm tussen de profielen
Gebruikstemperatuur: +5°C à +35°C
Reinigingsmiddel (voor het droog): water

Afwerking:

De NOMASTYL® PLUS sierlijsten zijn voorgeschilderd, zodat de meeste verven (zelfs met solventen) er rechtstreeks op aangebracht kunnen worden. Er wordt niettemin aanbevolen vooraf een test uit te voeren.

4. BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Regeling in verband met gevaarlijke stoffen:

De NOMASTYL® PLUS producten in polystyreen worden niet geklasseerd onder de noemer 'zwaar toxisch' noch 'toxisch', volgens de regeling in verband met gevaarlijke stoffen.

NOMASTYL® PLUS

Sierlijsten



Belangrijke opmerking:

De elementen hebben een louter decoratieve functie. Dit betekent dat elke structurele functie is uitgesloten. Ze zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht en ze moeten door flexibele voegen geïsoleerd worden van elementen die waarschijnlijk spanningen of bewegingen overdragen.